

SÉRIE MOYENNES 920

SPÉCIFICATIONS

Dimensions intérieures	L-15.0" × I-10.5" × H-6.2" L-381mm x I-267mm x H-157mm
Dimensions extérieures	L-16.7" × I-13.4" × H-6.8" L-424mm × I-340mm × H-173mm
Poids (vide)	5.1 lb 2.3 kg
Profondeur du couvercle	2.1" 53mm
Profondeur de la base	4.1" 104mm
Flottabilité maximum	40 lb 18.1 kg
Plage de températures	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Bagage de cabine	Oui
Étanche	Oui - IP67
Garantie	Garantie à vie conditionnelle

MATÉRIAUX

Coquille de la mallette	NK-7 Polypropylène résistant aux chocs
Fermeurs	Nylon 66
Poignée	NK-7 Polypropylène résistant aux chocs TPE
Valve d'équilibrage	Nylon 66 Membrane Gore® Rondelles en silicone
Tiges/quincaillerie	Acier inoxydable 304
Joint d'étanchéité	EPDM



CERTIFICATIONS

	IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU
	IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE
	SPÉCIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT
	ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE 48cm (19") min.
	ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION
	ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE
	MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION 1 mètre (3.28 pi)

CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Système de fermeture Powerclaw
- 2 - Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Résine NK-7 résistante aux chocs
- 4 - Verrouillable
- 5 - Empilable
- 6 - Système intégré de panneaux
- 7 - Poignée pliable à prise confortable
- 8 - Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 9 - Couvercle à cran de retenue
- 10 - Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 11 - Garantie à vie conditionnelle



COULEURS DISPONIBLES



Noir 0001

Graphite 0007

Olive 0006

Orange 0003

Argent 0005

Jaune 0004

OPTIONS DISPONIBLES



Mousse en cube multicouches



Séparateurs coussinés



Ensemble de panneaux en aluminium



Ensemble de panneaux en Lexan



Cadenas TSA



Sangle d'épaule

OPTIONS SUR MESURE



Impression personnalisée



Étiquette personnalisée



Mousse personnalisée



Panneau personnalisé