

SÉRIE **923**
MOYENNES

SPÉCIFICATIONS

Dimensions intérieures	L-16.6" x l-11.3 x H-5.4" L-422mm x l-287mm x H-137mm
Dimensions extérieures	L-18.6" x l-14.4" x H-6.3" L-472mm x l-366mm x H-160mm
Poids (vide)	5.9 lb 2.7 kg
Profondeur du couvercle	1.8" 46mm
Profondeur de la base	3.6" 91mm
Flottabilité maximum	40 lb 18.1 kg
Plage de températures	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Bagage de cabine	Oui
Étanche	Oui - IP67
Garantie	Garantie à vie conditionnelle

MATÉRIAUX

Coquille de la mallette	NK-7 Polypropylène résistant aux chocs
Fermeurs	Nylon 66
Poignée	NK-7 Polypropylène résistant aux chocs TPE
Valve d'équilibrage	Nylon 66 Membrane Gore® Rondelles en silicone
Tiges/quincailerie	Acier inoxydable 304
Joint d'étanchéité	EPDM



CERTIFICATIONS

	IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU
	IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE
	SPÉCIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT
	ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE 48cm (19") min.
	ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION
	ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE
	MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION 1 mètre (3.28 pi)

CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Système de fermeture Powerclaw TSA
- 2 - Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Résine NK-7 résistante aux chocs
- 4 - Verrouillable
- 5 - Empilable
- 6 - Système intégré de panneaux
- 7 - Poignée pliable à prise confortable
- 8 - Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 9 - Couvercle à cran de retenue
- 10 - Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 11 - Garantie à vie conditionnelle



COULEURS DISPONIBLES



Noir 0001

Graphite 0007

Olive 0006

Orange 0003

Argent 0005

Jaune 0004

OPTIONS DISPONIBLES



Mousse en cube multicouches



Séparateurs coussinés



Ensemble de panneaux en aluminum



Ensemble de panneaux en Lexan



Cadenas TSA



Sangle d'épaule



Laptop

OPTIONS SUR MESURE



Impression personnalisée



Étiquette personnalisée



Mousse personnalisée



Panneau personnalisé